



081



АЯ46

**VAREM®**

PRESSURISED WATER AND EXPANSION TANKS

## ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Гидроаккумуляторы применяются в системах индивидуального и промышленного водоснабжения, пожаротушения, в системах водоподготовки и служат для уменьшения количества пуска насосов, предотвращения гидроударов, поддержания постоянного давления, накапливания воды.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ TECHNICAL DATA

#### Донные элементы и обшивка:

углеродистая сталь, холодная штамповка

#### Мембрана:

сменная пищевая резина повышенной эластичности

(бутил).

#### Рабочая температура:

от -10 до +99 °C

#### Давление при испытании:

в 1,5 раза выше, чем максимальное рабочее давление (макс. рабочее давление указано в таблице)


#### Окраска:

эпоксидный порошок

| Наименование  | Емкость л<br>Capacity l | Код Item      | Макс. бар Bar | Соединение Connector | Размеры Dimensions |      |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|------|
|   |                         |               |               |                      | D                  | H    |
| Intervarem<br>(вертикальные со сменной мембраной)   | 5                       | S2 005 361    | 8             | 1"                   | 160                | 320  |
|   | 8                       | S2 008 361    | 8             | 1"                   | 200                | 330  |
|   | 12                      | S2 012 361    | 8             | 1"                   | 270                | 315  |
|   | 19                      | S2 019 361    | 8             | 1"                   | 270                | 420  |
|   | 20                      | S2 020 361    | 8             | 1"                   | 250                | 492  |
|   | 25                      | S2 025 361    | 8             | 1"                   | 290                | 450  |
|   | 40                      | S2 040 361    | 8             | 1"                   | 320                | 582  |
|   | 24                      | S2 024 361    | 8             | 1"                   | 360                | 335  |
| Maxivarem<br>(вертикальные, со сменной мембраной)   | 60                      | S3 060 361    | 10            | 1"                   | 380                | 845  |
|   | 80                      | S3 080 361    | 10            | 1"                   | 450                | 851  |
|   | 100                     | S3 100 361    | 10            | 1"                   | 450                | 950  |
|   | 200                     | S3 200 461    | 10            | 1 1/2"               | 550                | 1255 |
|   | 300                     | S3 200 461    | 10            | 1 1/2"               | 630                | 1405 |
|   | 500                     | S3 500 461    | 10            | 1 1/2"               | 780                | 1550 |
|   | 750                     | S3 750 461    | 10            | 1 1/2"               | 780                | 1940 |
|   | 1000                    | S3 N10 H61    | 10            | 2"                   | 930                | 1970 |
|   | 2000                    | S3 N20 H61    | 10            | 2"                   | 1280               | 2230 |
| ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ/HORIZONTAL                           |                         |               |               |                      |                    |      |
| Intervarem  | 19                      | S2 019 361 BP | 8             | 1"                   | 290                | 405  |
|   | 20                      | S2 020 361 BP | 8             | 1"                   | 275                | 492  |
| Maxivarem<br>(горизонтальные, со сменной мембраной) | 40                      | S3 041 361    | 10            | 1"                   | 345                | 580  |
|   | 50                      | S3 051 301    | 10            | 1"                   | 430                | 615  |
|   | 60                      | S3 060 361    | 10            | 1"                   | 380                | 680  |
|   | 80                      | S3 080 361    | 10            | 1"                   | 450                | 680  |
|   | 100                     | S3 101 361    | 10            | 1"                   | 450                | 780  |
|   | 200                     | S3 201 461    | 10            | 1 1/2"               | 550                | 1030 |
|   | 300                     | S3 301 461    | 10            | 1 1/2"               | 630                | 1185 |




Maxivarem




Maxivarem



Intervarem



Intervarem



Intervarem

Представительство в регионе:



Центр технической поддержки в Украине:

тел.: +38 044 239 1889

факс: +38 044 239 1890

www.varem.com

Центр технической поддержки в Италии:

тел.: +39 049 884 0322

факс: +39 049 884 1399