



Acumuladores Hidroneumáticos
Подбор гидроаккумулятора
Vertikal Autoklaven

Marca CE según la Directiva **PED 97/23/CE**
Маркированные CE согласно Директиве
EC Marke nach Vorschrift

| | | |
|---|---|---|
| Presión máxima de utilización Максимальное рабочее давление Höchste Übungsdruck | Presión de precarga standard Стандартное давление воздуха, предварительно закачиваемого в расширительный бак Standard Druck | Temperatura máxima de servicio Рабочая температура Übungstemperatur |
| 10 bar (8bar 18-24) | 1,5 bar | -10°C/+100°C |
| Revestimiento exterior pintura Внешняя отделка, цвет Farbe äußere Lackierung | La membrana es de caucho sintético Мембрана из резины Gummirt Membrane | |
| Azul/Синий/Blau RAL 5015 | EPDM | |

Utilización-Использование-Gebrauch

Circuitos agua caliente y fría sanitaria, autoclave de presurización agua caliente y fría

Системы ГВС и холодного водоснабжения
Heiß und kalte gesundheitliche Wasserstromkreise

| Codigo Код Kode | Modelo Модель Modell | Alto Высота Höhe (mm) | Diámetro Диаметр Durchmesser (mm) | Embalaje Упаковка Verpackung (mm) | Conexión de Agua Присоединение Anschluß |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|---|
| IIICVE00B01BE1 | A2 | 189 | 160 | (Pz12) 329X329X609 | 3/4" |
| IIDVE00B01BD1 | A5 | 304 | 160 | (Pz8) 329X329X609 | 3/4" |
| IIIVE00B01BD1 | A8 | 316 | 200 | (Pz8) 419X419X638 | 3/4" |
| IIFVE00B01BD1 | A12 | 295 | 280 | (Pz8) 564X564X626 | 3/4" |
| IIGVE00B01DC1 | A18 | 428 | 280 | (Pz4) 551X551X430 | 3/4" |
| IIIVE00B01EC1 | A24 | 489 | 280 | (Pz4) 551X551X488 | 1" |
| IIJVE00B01EA1 | A35 | 450 | 365 | (Pz1) 451X366X382 | 1" |
| IIISE00B01EBO | AS24 | 335 | 350 | (Pz2) 697X352X335 | 1" |