



Vasos de expansión

Расширительные баки со сменной мембраной
Expansion Vasen

Marca CE según la Directiva **PED 97/23/CE**
Маркированные CE согласно Директиве
EC Marke nach Vorschrift

Presión máxima de utilización Максимальное рабочее давление Höchste Übungsdruck	Presión de precarga standard Стандартное давление воздуха, предварительно закачиваемого в расширительный бак Standard Druck	Temperatura máxima de servicio Рабочая температура Übungstemperatur
5 bar	1,5 bar	-10°C/+100°C
Revestimiento exterior pintura Внешняя отделка, цвет Farbe äußere Lackierung	La membrana es de caucho sintético Мембрана из резины Gummirt Membrane	
Rojo/Красный/Rot RAL 3000	EPDM	

Utilización-Использование-Gebrauch

Instalaciones de calefacción
Системы ГВС и отопления
Warm Wasser System, Autoklave für warm Wasser Überdruck

Codigo Код Kode	Modelo Модель Modell	Alto Высота Höhe (mm)	Diámetro Диаметр Durchmesser (mm)	Embalaje Упаковка Verpackung (mm)	Conexión de Agua Присоединение Anschluß
IICRE00R01BE1	R2	189	160	(Pz12) 329X329X609	3/4"
IIDRE00R01BD1	R5	296	160	(Pz8) 329X329X609	3/4"
IIERE00R01BD1	R8	310	200	(Pz8) 419X419X638	3/4"
IIFRE00R01BD1	R12	295	280	(Pz8) 564X564X626	3/4"
IIGRE00R01DC1	R18	465	280	(Pz4) 551X551X430	3/4"
IIIRE00R01DC1	R24	492	280	(Pz4) 551X551X488	3/4"
IJJRE00R01DA1	R35	415	365	(Pz1) 451X366X382	3/4"
IIKRE00R01DA1	R50	545	365	(Pz1) 565X365X384	3/4"