

statico

**Расширительный сосуд с постоянным газовым наполнением
Отопительные системы, геосистемы, системы охлаждения**

Statico SG **Расширительный сосуд | цилиндрическая модель малого диаметра**

- Сталь, сварка | Цвет «бериллий»
- Ножки для вертикальной установки
- Воздухонепроницаемый каучуковый резервуар согласно DIN 4807 T3 и внутреннему стандарту Pneumatex | сменный
- Антифриз до 50%
- Два фланцевых отверстия для внутренних проверок
- Опытный образец испытан согласно требованиям CE PED/DEP 97/23/EC
- Гарантия на воздухонепроницаемый каучуковый резервуар 5 лет

TS: 120 °C TB: 70 °C PSмин: 0 бар
TSмин: -10 °C TBмин: 5 °C



	Тип*	VN Литров	PS бар	PSсн бар	PO бар	D мм	H мм	G мм	S R	№ изделия
6 бар	SG 1000.6	1000	6	3	3,5	850	2060	290	1 ¹ / ₂	710 2015
	SG 1500.6	1500	6	2	3,5	1016	2170	400	1 ¹ / ₂	710 2016
	SG 2000.6	2000	6	–	3,5	1016	2890	680	1 ¹ / ₂	710 2021
	SG 3000.6	3000	6	–	3,5	1300	2890	840	1 ¹ / ₂	710 2018
	SG 4000.6	4000	6	–	3,5	1300	3550	950	1 ¹ / ₂	710 2019
	SG 5000.6	5000	6	–	3,5	1300	4210	1050	1 ¹ / ₂	710 2020
0 бар	SG 1000.10	1000	10	3	4,0	850	2070	340	1 ¹ / ₂	710 3013
	SG 1500.10	1500	10	2	4,0	1016	2180	460	1 ¹ / ₂	710 3014
	SG 2000.10	2000	10	–	4,0	1016	2900	760	1 ¹ / ₂	710 3019
	SG 3000.10	3000	10	–	4,0	1300	2930	920	1 ¹ / ₂	710 3016
	SG 4000.10	4000	10	–	4,0	1300	3590	1060	1 ¹ / ₂	710 3017
	SG 5000.10	5000	10	–	4,0	1300	4250	1180	1 ¹ / ₂	710 3018

* Модели > 10 бар, а также монтаж и подключение дополнительных устройств выполняется по запросу

Дополнительное оборудование

- Запорнорегулирующий клапан КАН » Страница 88