

BCH
120-160-200

НАПОЛЬНЫЙ БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ ОТОПИТЕЛЬНЫМ КОТЛАМ



3
ГОДА
ГАРАНТИИ

ЭМАЛИРОВАННЫЙ
СТАЛЬНЫЙ БАК

КЛАСС
ЗАЩИТЫ XPR1

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К НАВЕСНЫМ КОТЛАМ (ВСЕ ВЕНТИЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ)
- ЗАЩИТА БАКА ОТ КОРРОЗИИ С ПОМОЩЬЮ МАГНИЕВОГО АНОДА
- ЭМАЛИРОВАННЫЙ БОЙЛЕР,
- ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ
- АНОДНО-МАГНИЕВАЯ ЗАЩИТА
- МАКС РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 БАР
- КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОДСОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВОМУ КОТЛУ


подключается к
настенным
газовым
котлам

Технические характеристики - Наружные размеры

			BCH 120	BCH 160				BCH 120	BCH 160	BCH 200
Емкость	л		120	160	a	mm		560	560	560
Поверхность теплообмена	м²		0,7	0,7	b	mm		880	1090	1310
Мощность теплообменника ΔT35°C*	кВт		25	25	c	mm		967	1177	1397
Время нагрева воды ΔT35°C*	мин		21	29	d	mm		745	955	1175
Суточное энергопотребление при 65°C	(кВт·час/24ч)		1,4	1,6	e	mm		500	500	500
Постоянный расход воды при Δ30°C*	л/час		717	717						
Вес нетто	кг		52	60						

*питание нагревательного контура +80°C — расход воды нагревательного контура 3 м³/час

Код модели	3070228	3070229	3070270
Прайс-лист на сайте www.ariston.ua			



1. выход системы ГВС 3/4"
2. вход системы ГВС 3/4"
3. возврат системы ЦО 3/4"
4. питание системы ЦО 3/4"
5. активный анод ProTech (дополнительно)
6. магниевый анод
7. гнездо температурного зонда

Возможность монтажа в навесном положении, детали в инструкции по монтажу.