

Артикул 3046

Кран шаровой латунный с накидной гайкой и шпинделем

Применение: водоотведение

Диаметр: от 1/2" до 1 1/4"

Давление: до 25 бар

Температура: от 0 до +150°C

Присоединение: резьбовое

Уплотнение: PTFE

Материал корпуса: хромированная латунь

Управление: ручка



| № | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
|------|----------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Корпус | Латунь | Ковка + Хром |
| 2 | Заглушка | Латунь | Ковка + Хром |
| 3 | Шар | Латунь | Хром |
| 4 | Шток | Латунь | Хром |
| 5 | Уплотнение шара | PTFE | - |
| 6 | Уплотнение штока | PTFE | - |
| 7,12 | O-кольцо | NBR | - |
| 8 | Спорное кольцо | Латунь | Хром |
| 9,14 | Гайка | Латунь | Хром |
| 10 | Резьбовое соединение | Латунь | Хром |
| 11 | Гайка | Латунь | - |
| 13 | Ручка | Латунь | Хром |

Общие размеры

| Артикул | Диаметр | PN | Размеры (мм) | | | | Вес (кг) |
|---------|---------|----|--------------|----|-----|----|----------|
| | | | P | A | L | M | |
| 3046 04 | 1/2" | 25 | 15 | 36 | 68 | 50 | 0,205 |
| 3046 05 | 3/4" | 25 | 20 | 45 | 79 | 62 | 0,335 |
| 3046 08 | 1" | 25 | 24,5 | 48 | 92 | 62 | 0,535 |
| 3046 07 | 1 1/4" | 25 | 30 | 56 | 106 | 78 | 0,715 |

