

Седельные клапаны и электроприводы к ним

Равнопроцентная характеристика										Максимальное давление: 1600 кПа (PN16)									
$K_{vs},$ м³/ч	0.63	1	1.6	2.5	4	4	6.3	6.3	10	16	25	40	58	90	63	100	145	220	320
DN, мм	15	15	15	15	15	20	20	25	25	32	40	50	65	80	65	80	100	125	150

Подсоединение: наружная резьба ISO 228

Корпус: бронза Rg5, Седло: Rg5/нерж. сталь, Конус: бронза

2х-ход	H411B	H412B	H413B	H414B	H415B	-	H420B	-	H425B	H432B	H440B	H450B
3х-ход	H511B	H512B	H513B	H514B	H515B	-	H520B	-	H525B	H532B	H540B	H550B

Подсоединение: фланец ISO 7005-2 (PN16)

Корпус: чугун GG25, Седло: нерж. сталь, Конус: нерж. сталь

2х-ход	H611S	H612S	H613S	H614S	H615S	H619S	H620S	H624S	H625S	H632S	H640S	H650S	H664S	-	H665S	H680S	H6100S	H6125S	H6150S
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	--------	--------	--------

Подсоединение: фланец ISO 7005-2 (PN16)

Корпус: чугун GG25 (DN15 - 100) / чугун GGG40.3 (DN125, 150), Седло: нерж. сталь, Конус: бронза (DN15 - 100) / нерж. сталь (DN125, 150)

2х-ход	H611N	H612N	H613N	H614N	H615N	-	H620N	-	H625N	H632N	H640N	H650N	H664N	H679N	H665N	H680N	H6100N	-	-
3х-ход	H711N	H712N	H713N	H714N	H715N	-	H720N	-	H725N	H732N	H740N	H750N	H764N	H779N	H765N	H780N	H7100N	H7125N	H7150N
3-х точечн.	NV24-3 AC / DC 24 В					NV230-3 AC 230 В					AV24-3 AC/DC 24 В		AV230-3 AC 230 В						
	NVD 230-3 AC 230 В																		
Аналоговый сигнал 0-10 В	NV24-MFT AC / DC 24 В					NVY24-MFT AC / DC 24 В					NVG24-MFT AC / DC 24 В					AV24-MFT, AVY24-MFT AC/DC 24 В			
	NVF24-MFT AC / DC 24 В					с возвратной пружиной					NVF24-MFT-E AC / DC 24 В								
	NVD24-SR AC / DC 24 В																		

Трубные переходники для монтажа клапанов с наружной резьбой

Тип клапана	2х-ход/3х-ход H4../H5..
DN15	ZH4515
DN20	ZH4520
DN25	ZH4525
DN32	ZH4532
DN40	ZH4540
DN50	ZH4550



Примечание

В стандартную комплектацию входят:

- клапан;
- электропривод;
- переходник UNV-002 (только для приводов серии NV...).