



new

КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА

Для систем отопления, ирригации и противопожарных систем.

Полнопроходная.

Эпоксидная покраска внутри и снаружи.

Давление: макс. 16 бар.

Температура: от - 10 до +120 С

Аксессуары: прямоугольный переходник, удлинитель вала.

Art. 20.900 - круглый корпус PN10/16

Art. 21.900 - овальный корпус PN10/16 DN 40-600 PN25 DN 40-200

Габаритные размеры(мм)		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
A	F4	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270	290	310	330	350	390
	F5	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
B		3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
C		16	16	16	16	16	16	16	17	19	20,5	22,5	24	26	27,5	31
D		84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	429	480	548	609	720
E		150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	640	715	840
F		110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
G No. X ØH		4 X Ø19	4 X Ø19	4 X Ø19	8 X Ø19	8 X Ø19	8 X Ø19	8 X Ø23	12 X Ø23	12 X Ø28	12 X Ø28	16 X Ø28	16 X Ø31	20 X Ø31	20 X Ø34	20 X Ø37
J		91	91	91	112	121	121	172	175	197	220	270	304	322	334	389
K		109	109	109	160	184	184	277	339	407	468	565	632	692	724	864
L		225	225	225	280	350	350	403	490	580	655	835	920	1080	1141	1320
M		75	82,5	92,5	100	110	125	142,5	170	200	227,5	260	290	320	357,5	420
ØV		200	200	200	200	300	300	300	400	400	400	500	500	600	600	800
Вес(кг)																
F4		10,5	12,8	16,7	18,8	23,8	29,2	44	69	113	146,5	205	280	592	673	974
F5		11,6	13,8	17,8	20,7	26,6	30,8	51,4	78	126	169	235	322	-	-	-

Art. 20.900 - 21.900

